

# Environmental Variables

The TapeTrack Desktop and Command Line Programs can be influenced in their behavior by setting environmental variables.

For more information on setting environmental variables see this [Technical Note](#).

## Environmental Variable Pages

- [tmss10back](#)
- [tmss10barcodeconfig](#)
- [tmss10db](#)
- [tmss10reports](#)
- [tmss10scripts](#)
- [tmssapilogdir](#)
- [tmssattributenocaselookup](#)
- [tmssbarcodeparsespaceok](#)
- [tmssbeep](#)
- [tmsschomp](#)
- [tmsscndstring](#)
- [tmssconfigfile](#)
- [tmsscsvnoheader](#)
- [tmssdescriptiontext](#)
- [tmssdropreport](#)
- [tmssexceloutputpath](#)
- [tmssinetd](#)
- [tmsskerberos](#)
- [tmsslevelnames](#)
- [tmssnolevelslot](#)
- [tmssnomd5](#)
- [tmsspdfcolorhdr](#)
- [tmsspdflogopath](#)
- [tmsspdforientation](#)
- [tmsspdfoutputpath](#)
- [tmsspdfpagesize](#)
- [tmssprintrawinput](#)
- [tmssprogressdisable](#)
- [tmsspwwpath](#)
- [tmssreportcolumndelete](#)
- [tmssreportformat](#)
- [tmssreporthtmllogo](#)
- [tmssreporttitle](#)
- [tmssscanfileparse](#)
- [tmssscanfileunqualified](#)
- [tmssserverproxy](#)
- [tmssslackicon](#)
- [tmssslacknotes](#)
- [tmssslackonerror](#)

- [tmsslackurl](#)
- [tmsslackuser](#)
- [tmsstderrdir](#)
- [tmsstderrnocolor](#)
- [tmsstderrterminal](#)
- [tmssunqualifiedvolume](#)
- [tmssuserinherit](#)

From:

<https://rtfm.tapetrack.com/> - **TapeTrack Documentation**

Permanent link:

<https://rtfm.tapetrack.com/variable/start?rev=1553706949>

Last update: **2025/01/21 22:07**

